



تمام اتصالات شما از یک منبع واحد نیاز دارد

مشخصات DIN و معادل های ISO

## مشخصات DIN و معادل های ISO

از فروشگاه اینترنتی ما دیدن فرمایید برای در دسترس بودن محصول

تعریف DIN	مشخصات DIN	معادل استاندارد ISO
پین های مخروطی سفت نشده	1	2339
پین های موازی از فولاد سخت نشده و فولاد زنگ نزن آستنیتی	7	2338
سر پیچ پنیر سوراخ دار -درجه محصول A	84	1207
پیچ های سر تابه شکاف دار -درجه محصول A	85	1580
پیچ های ست شیاردار با نقطه سگ بلند	94	1234
واشرهای درجه A با سختی، برای استفاده با پیچها و مهره های سر شش گوش طراحی شده اند	125	7089
واشرهای درجه A با سختی، برای استفاده با پیچها و مهره های سر شش گوش طراحی شده اند	125	7090
واشرهای درجه C محصول، برای استفاده با پیچ ها و مهره های سر شش گوش طراحی شده اند	126	7091
پیچ های ست شیاردار با نقطه سگ بلند	417	7435
پیچ های بدون سر چاک دار با ساقه	427	2342
واشرهای درجه A محصول با سختی تا 250 HV، برای استفاده با پیچ های سر پنیر طراحی شده است	433	7092
مهره های نازک شش گوش با نخ های M 1.6 تا M 10	439	4036
مهره های نازک شش گوش با M 1,6 تا M 52 و M 8×1 به رشته های M 52×3	439	4035
مهره های نازک شش گوش با M 1,6 تا M 52 و M 8×1 به نخ M 52×3	439	8675
واشرهای ساده -سری بسیار بزرگ، محصول درجه C	440	7094
پیچ های ست شیاردار با نقطه صاف	551	4766
پیچ های ست شیاردار با نقطه مخروطی	553	7434
آچیل شش گوش؛ نخ متریک، نوع G	555	4034

Aspen Fasteners 4807 Rockside Road, Suite 400, Independence, OH 44131 USA  
[www.aspenfasteners.com](http://www.aspenfasteners.com) | [aspensales@aspenfasteners.com](mailto:aspensales@aspenfasteners.com) | 1-800-479-0056

دفتر مرکزی: Independence OH USA; مونترال QC کانادا;

مراکز توزیع: بوستون MA؛ شیکاگو IL؛ اسپینسنتانی KY؛ دالاس TX؛ دنور CO؛ هیوستون TX؛ جرسی سیتی نیوجرسی؛ لس آنجلس CA؛ میامی FL؛ سانفرانسیسکو CA؛ سیاتل WA؛ واشنگتن VA؛ تورنتو ON؛ کلگری AB؛ ونکوور BC؛ جیوتپک (Temixco) BC؛ مکزیکوسیتی؛ مونتری



تمام اتصالات شما از یک منبع واحد نیاز دارد

تعریف DIN	مشخصات DIN	استاندارد ISO معادل
پین های مخروطی سفت نشده	1	2339
پین های موازی از فولاد سخت نشده و فولاد زنگ نزن آستنیتی	7	2338
سر پیچ پنیر سوراخ دار -درجه محصول A	84	1207
پیچ های سر تابه شکاف دار -درجه محصول A	85	1580
پیچ های ست شیاردار با نقطه سگ بلند	94	1234
واشرهای درجه A با سختی، برای استفاده با پیچها و مهره‌های سر شش گوش طراحی شده‌اند	125	7089
واشرهای درجه A با سختی، برای استفاده با پیچها و مهره‌های سر شش گوش طراحی شده‌اند	125	7090
واشرهای درجه C محصول، برای استفاده با پیچ ها و مهره های سر شش گوش طراحی شده اند	126	7091
پیچ های ست شیاردار با نقطه سگ بلند	417	7435
پیچ های بدون سر چاک دار با ساقه	427	2342
واشرهای درجه A محصول با سختی تا 250 HV، برای استفاده با پیچ های سر پنیر طراحی شده است	433	7092
مهره های نازک شش گوش با نخ های M 1.6 تا M 10	439	4036
مهره های نازک شش گوش با M 1,6 تا M 52 و M 8×1 به M 52×3 نخ	439	4035
مهره های نازک شش گوش با M 1,6 تا M 52 و M 8×1 به رشته های M 52×3	439	8675
واشرهای ساده -سری بسیار بزرگ، محصول درجه C	440	7094
پیچ های ست شیاردار با نقطه صاف	551	4766
پیچ های ست شیاردار با نقطه مخروطی	553	7434
آجیل شش گوش؛ نخ متریک، نوع G	555	4034
پیچ های شش گوش، رزوه تقریبا به سر، نخ متریک، نوع G	558	4018
پیچ شش گوش بدون مهره شش گوش -با مهره شش گوش نوع G	601	4016
پیچ و مهره های گردن مربعی سر قارچ	603	8677

Aspen Fasteners 4807 Rockside Road, Suite 400, Independence, OH 44131 USA

[www.aspenfasteners.com](http://www.aspenfasteners.com) | [aspensales@aspenfasteners.com](mailto:aspensales@aspenfasteners.com) | 1-800-479-0056

دفتر مرکزی: Independence OH USA; مونترال QC کانادا;

مراکز توزیع: بوستون MA؛ شیکاگو IL؛ اسپینیناتی KY؛ دالاس TX؛ دنور CO؛ هیوستون TX؛ جرسی سیتی نیوجرسی؛ لس آنجلس CA؛ میامی FL؛ سانفرانسیسکو CA؛ سیاتل WA؛ واشنگتن VA؛ تورنتو ON؛ کلمبوس OH؛ وینکوور BC؛ جیوتپک (Temixco) BC؛ مرکز کوسیتی؛ مونتری



تمام اتصالات شما از یک منبع واحد نیاز دارد

تعریف DIN	مشخصات DIN	استاندارد ISO معادل
پیچ درپوش سر شش گوش	912	4762
پیچ های ست سوکت شش گوش با نقطه صاف	913	4026
پیچ های ست سوکت شش گوش با نقطه مخروطی	914	4027
پیچ های ست سوکت شش گوش با نقطه سگ	915	4028
پیچ های ست سوکت شش گوش با نقطه فنجان	916	4029
پیچ های سر شش گوش با ساقه؛ رزوه های پیچ 1.6 M تا 39 M درجه های محصول B و A	931	4014
پیچ های سر شش گوش - محصولات درجه B و A	933	4017
آجیل شش گوش؛ رزوه های پیچ متریک؛ تولید - محصول B و A کلاس	934	4032
آجیل شش گوش؛ رزوه های پیچ متریک؛ تولید - محصول B و A کلاس	934	8673
پیچ و مهره شش گوش، رزوه ریز متریک، انواع m و mg	960	8765
پیچ های سر شش گوش 8x1 M تا 100x4 M با رزوه ریز گام	961	8676
پیچ های سر فرورفته (مسطح). (سرهای غرق شده بر اساس ISO)	963	2009
پیچ های سر برآمده (بیضی شکل). (سرهای غرق شده بر اساس ISO)	964	2010
سر پیچ های متقاطع فرورفته (مسطح). (سرهای غرق شده بر اساس ISO)	965	7046
سر پیچ های متقاطع فرورفته (بیضی شکل). (سرهای غرق شده بر اساس ISO)	966	7047
مهره های شش گوشه از نوع گشتاور غالب تمام فلزی	980	7042
مهره های شش گوشه نوع گشتاور غالب با درج غیر فلزی	982	7040
مهره های نازک شش گوشه نوع گشتاور غالب با درج غیر فلزی	985	10511
سنجاق کلویس بدون سر	1433	2340
سنجاق کلویس با سر	1434	2341
سنجاق کلویس با سر	1435	2341
سنجاق کلویس با سر	1436	2341

Aspen Fasteners 4807 Rockside Road, Suite 400, Independence, OH 44131 USA

[www.aspenfasteners.com](http://www.aspenfasteners.com) | [aspensales@aspenfasteners.com](mailto:aspensales@aspenfasteners.com) | 1-800-479-0056

دفتر مرکزی: Independence OH USA; مونترال QC کانادا;

مراکز توزیع: بوستون MA; شیکاگو IL; اسپینسیناتی KY; دالاس TX; دنور CO; هیوستون TX; جرسی سیتی نیوجرسی; لس آنجلس CA; میامی FL; سانفرانسیسکو CA; سیاتل WA; واشنگتن VA; تورنتو ON; کلگری AB; ونکوور BC; مکزیکوسیتی; مونتری



تمام اتصالات شما از یک منبع واحد نیاز دارد

تعریف DIN	مشخصات DIN	استاندارد ISO معادل
واشرهای ساده برای پین های clevis; محصول درجه A	1440	8738
سنجاق کلویس بدون سر	1443	
سنجاق کلویس با سر	1444	2341
پین های شیاردار - شیاردار موازی تمام طول، با پیلوت	1470	8739
پین های شیاردار - شیاردار با طول کامل	1471	8744
پین های شیاردار - شیاردار به طول نیمه مخروطی	1472	8745
پین های شیاردار - شیاردار موازی تمام قد، با پخ	1473	8740
پین های شیاردار - شیاردار نیمه طوع با شیار معکوس	1474	8741
پین های شیاردار - یک سوم طول مرکز شیاردار	1475	8742
پین های شیاردار با سر گرد	1476	8746
پین های شیاردار با سر فرو رفته	1477	8747
پین های مستقیم فتری - شکاف دار و سنگین	1481	8752
پین های موازی، سخت شده. منطقه تحمل m6	6325	8734
پیچ های سر شش گوشه با استحکام بالا با عرض زیاد در سراسر تخت برای پیچ و مهره های فولادی سازه ای	6914	7412
مهره های شش ضلعی با استحکام بالا با عرض زیاد در سراسر تخت برای پیچ و مهره های فولادی سازه	6915	
واشر برای پیچ و مهره با کشش بالا در سازه های فولادی	6916	7416
پیچ فلنج شش گوش	6921	8102
مهره شش گوش با فلنج	6923	4161
مهره های شش گوشه نوع گشتاور غالب با درج غیر فلزی	6924	7040
مهره های شش گوشه تمام فلزی نوع گشتاور غالب	6925	7042
مهره های شش گوشه نوع گشتاور غالب با فلنج (با درج غیر فلزی)، با رزوه گام ریز متریک	6926	12125
نوع گشتاور غالب - مهره های شش گوشه تمام فلزی با فلنج	6927	7044
پین های مستقیم فتری - سیم پیچی، وظیفه استاندارد	7343	8750
پین های مستقیم فتری - پیچ خورده و سنگین	7344	8748

Aspen Fasteners 4807 Rockside Road, Suite 400, Independence, OH 44131 USA

[www.aspenfasteners.com](http://www.aspenfasteners.com) | [aspensales@aspenfasteners.com](mailto:aspensales@aspenfasteners.com) | 1-800-479-0056

دفتر مرکزی: Independence OH USA; مونترال QC کانادا;

مراکز توزیع: بوستون MA; شیکاگو IL; اسپینسیناتی KY; دالاس TX; دنور CO; هیوستون TX; جرسی سیتی نیوجرسی; لس آنجلس CA; میامی FL; سانفرانسیسکو CA; سیاتل WA; واشنگتن VA; تورنتو ON; کنگری AB; ونکوور BC; جیوتپک (Temixco) BC; مکزیکوسیتی; مونتری

تعریف DIN	مشخصات DIN	استاندارد ISO معادل
پین های مستقیم فنی، شکاف دار، سبک	7346	3337
پیچ های نورد رزوه برای رزوه متریک - ISO قسمت 1: مشخصات فنی پیچ های سخت شده و سکوریت شده	7500	7085
پیچ های حفاری سر متقاطع فرو رفته با رزوه پیچ	7504	15482
پیچ های حفاری سر تابه فرورفته متقاطع با رزوه پیچ	7504	15481
پیچ های حفاری سر متقاطع برآمده (بیضی شکل) با رزوه کوبشی	7504	15483
پیچ های حفاری سر واشر شش گوش با رزوه پیچ	7504	15480
پیچ های ست شیاردار با نقطه فنجان	7976	1479
پین های مخروطی سفت نشده با رزوه خارجی	7977	8737
پین های مخروطی سفت نشده با رزوه داخلی	7978	8736
پین های موازی با رزوه داخلی	7979	8735
پین های موازی با رزوه داخلی، از فولاد زنگ نزن سخت نشده و آستنیتی	7979	8733
پیچ های ضربه ای سر تابه متقاطع	7981	7049
پیچ های ضربه ای سر متقاطع (مسطح) با ضربدر فرورفتگی	7982	7050
سر برجسته (بیضی شکل)؛ پیچ های ضربه ای با شکاف متقاطع	7983	7051
سر پیچ پنیر برجسته (پرکننده) فرورفته	7985	7045
پیچ های سرپیچ شش گوش	7991	10462
پیچ های فولاد ضد زنگ خارج	9021	7093

#### سلب مسئولیت

تمام اطلاعات از منابع در دسترس عموم به دست آمده و از طریق آژانس های استاندارد به دست نیامده است. فقط برای مقاصد مرجع تکمیل و گردآوری شده است. در صورت مشاهده مغایرت، بدون اطلاع قبلی قابل تغییر هستند. Aspen Fasteners هیچ ضمانت یا اظهارنظری در مورد صحت و اعتبار اطلاعات و داده های گردآوری شده ندارد. برای اطلاعات دقیق و دقیق با مقامات مربوطه تماس بگیرید.

Aspen Fasteners 4807 Rockside Road, Suite 400, Independence, OH 44131 USA

[www.aspenfasteners.com](http://www.aspenfasteners.com) | [aspensales@aspenfasteners.com](mailto:aspensales@aspenfasteners.com) | 1-800-479-0056

دفتر مرکزی: Independence OH USA; مونترال QC کانادا;

مراکز توزیع: بوستون MA; شیکاگو IL; آسنسیناتی KY; دالاس TX; دنور CO; هیوستون TX; جرسی سیتی نیوجرسی; لس آنجلس CA; میامی FL; سانفرانسیسکو CA; سیاتل WA; واشنگتن VA; تورنتو ON; کلگری AB; ونکوور BC; Jiutepec (Temixco) BC; مکزیکو سیتی; مونتری